



DoorBird Video Türstation D101, Polycarbonate Gehäuse, White Edition



D101 mit Frontblende F101





Technische Daten

Allgemeines

Gehäuse	Polycarbonate, UV-Resistent
Klingeltaste	Edelstahl Button mit beleuchtetem LED Ring
Namensschild	Optional auf Frontblende gravierbar
Montageart	Aufputz
Stromversorgung	15VDC (Netzteil 110-240VAC) oder Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Gewicht	290g
Anschlüsse	Strom, elektrischer Türöffner, Türgong, Türöffnertaster, Netzwerk
Outdoor-ready	Ja, IP54
Zulassungen	CE, IC, FCC, IP54
Abmessungen	157 x 75 x 35mm (H x B x T)
Betriebsbedingungen	- 20 bis +40°C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85% (nicht kondensierend)
Lieferumfang	Video Türstation, Montageplatte, Steckernetzteil (weltweit, 110-240V), Hutschienennetzteil separat erhältlich, Schraubenpaket, Quickstart Guide
EAN	4260423860001
Derzeitige Systemanforderungen	
Mobiles Endgerät	Neustes iOS auf iPhone/iPad, neustes Android auf Smartphone/Tablet
Internet	High-Speed Festnetz Breitband Internetanschluss, DSL, Kabel oder Glasfaser, mind. 500kbps Uploadbandbreite, kein Socks- oder Proxyserver
Netzwerk	802.11b/g/n 2.4GHz oder Ethernet Netzwerk, mit DHCP
Empfohlene Montagehöhe	Kameralinse sollte sich auf mind. 125cm befinden

Video

Kamera	HDTV 720p, dynamisch (VGA – HDTV)
Linse	High-end Ultraweitwinkel Hemispheric Linse 180° horizontal, 90° vertikal, entzerrt, IR-fähig
Nachtsicht	Ja, Lichtsensor, automatischer IR-Cut Filter

Audio

Audio Komponenten	Lautsprecher und Mikrofon, Echo und Noise Canceller
Audio Streaming	Zwei-Wege

Netzwerk

W-LAN	802.11b/g/n 2.4GHz
Ethernet	Anschlusskontakt

Bewegungssensor

Typ	Passiver Infrarotsensor (PIR)
Erfassungswinkel	180°
Reichweite	2-8m je nach Umgebung

Beleuchtung

Beleuchtungsring	12 intelligente Infrarot LEDs
Reichweite	2-8m je nach Umgebung

Integrierte Funkmodule

W-LAN	2,4 GHz, interne Antenne
RFID	433 MHz, interne Antenne
Bluetooth	Optional verfügbar

Optionales Zubehör

Separat erhältlich	Frontblende F101, Frontblende F103, Hutschienennetzteil A002, BirdGuard B101
--------------------	---